



# ПРОЧНЫЕ, ПРОСТЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ: ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПОДАЧИ СЖАТОГО ВОЗДУХА.

Профессиональные поршневые компрессоры CPRB MZ



Для серьезных самостоятельных работ вам нужен профессиональный поршневой компрессор. Потому что даже если вы не используете компрессор постоянно, вы ожидаете от него максимальной производительности. Именно это даст вам мощный компрессор Chicago Pneumatic CPRB MZ: длительный срок службы, благодаря которому вы сможете обеспечить подачу чистого безмасляного воздуха для большего количества инструментов.

## Мощный

Доступно давление до 10 бар, что позволяет использовать специализированные инструменты с более высоким давлением.

## Низкий уровень шума

Благодаря низкому уровню шума 60 дБ(А), CPRB MZ обеспечивает комфортную рабочую среду.

## Надежный

CPRB MZ поставляется с безмасляным насосом с прямым приводом, который требует меньше технического обслуживания, за счет чего обеспечивает увеличенный срок службы и надежную работу.

## Гибкие конфигурации

Доступны модели мощностью 1 и 2 л. с. и конфигурации резервуара 6, 24 и 50 литров, поэтому вы точно найдете CPRB MZ, соответствующий вашим потребностям.

## Простой в применении

CPRB MZ — это по-настоящему готовый к эксплуатации компрессор. Удобный датчик давления обеспечивает очень простое управление.

## Безопасность

Компрессор полностью закрыт корпусом, чтобы защитить вас от горячих и движущихся деталей.

People. Passion. Performance.

 **Chicago  
Pneumatic**

## Выберите свой CPRB MZ



CPRB MZ 6 Л



CPRB MZ 24 Л и 50 Л

### CPRB MZ 6 Л

- Воздухоизмещение до 230 л/мин.
- Модели 1 или 2 л. с.
- До 10 бар.
- Ресивер 6 л.
- Компактная установка со встроенным регулятором давления и ресивером, расположенным под компрессором.

### CPRB MZ 24 Л и 50 Л

- Воздухоизмещение до 230 л/мин.
- 2 л. с.
- До 10 бар.
- Ресиверы 24 или 50 л.
- Благодаря прочным задним колесам и эргономичной рукоятке вы можете взять CPRB MZ большего размера туда, где он вам нужен, с минимальными усилиями.

## Первоклассный насос



Безмасляный воздух защищает ваши инструменты, рабочие места и окружающую среду.



Большой охлаждающий вентилятор обеспечивает оптимальное рассеивание тепла.



Оптимизированный уровень шума благодаря хорошо сбалансированному насосу и сниженному уровню вибрации.



Чрезвычайно тихий блок мощностью 1 л. с. с низкой частотой вращения насоса и 4-полюсным двигателем.



Надежные шариковые подшипники продлевают срок службы компрессора.

## Технические характеристики

Модель	Мощность		Давление бар	Насос тип	RPM мин <sup>-1</sup>	Воздухоизмещение		Ресивер л	Уровень шума дБ(А)	Напряжение В/фаз/Гц	Габариты Д x Ш x В	Масса КГ	Смазка
	л. с.	кВт				л/мин	м <sup>3</sup> /ч						
CPRB 6 MZ10 PS	1	0,75	10	MZ10	1450	115	6,9	6	60	230/1/50	372 x 307 x 505	19	Безмасляный
CPRB 6 MZ20 PS	2	1,5	10	MZ20	2900	230	13,8	6	67	230/1/50	372 x 307 x 505	19	Безмасляный
CPRB 24 MZ20 MS	2	1,5	10	MZ20	2900	230	13,8	24	72	230/1/50	606 x 300 x 610	23	Безмасляный
CPRB 50 MZ20 MS	2	1,5	10	MZ20	2900	230	13,8	50	72	230/1/50	807 x 385 x 646	31	Безмасляный

© 2021, Chicago Pneumatic. Все права защищены. Все упомянутые бренды, названия продукции и компаний, торговые знаки и знаки обслуживания принадлежат соответствующим владельцам. Мы непрерывно совершенствуем свои продукты и разрабатываем новые. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конфигурацию продукта без предварительного уведомления. Поставляемые изделия могут отличаться от приведенных здесь изображений.